imcopex

Thermaltake Core X71 - TG Edition - Tower - ATX - ohne Netzteil (PS/2)

Schwarz - USB/Audio

Gruppe	Gehäuse
Hersteller	Thermaltake
Hersteller Art. Nr.	CA-1F8-00M1WN-02
EAN/UPC	4717964406781

Beschreibung

Thermaltake Core X71 - TG Edition - Tower - ATX - ohne Netzteil (PS/2) - Schwarz - USB/Audio

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Thermaltake Core X71 - TG Edition - Tower - ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Tower
Farbe	Schwarz
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x Kopfhörer
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ATX
Systemgehäuse-Merkmale	Seitenwand mit Fenster, schraubenlose Laufwerksschächte, Gitterfrontabdeckung, Frontstaubfilter, Flüssigkühlungsbohrungen, Kabelführungssystem, Staubfilter unten, magnetischer Staubfilter oben, unterstützt 280/360-mm-Kühlkörper in Oberblende, unterstützt 120/140 mm Radiator in unterem Paneel, unterstützt 120/140 mm Radiotor in hinterm Paneel, Support für 420/480 mm Radiator vorne, unterstützt 280/360 mm Heizkörper im Seitenpaneel
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung	PS/2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25 cm x 51.1 cm x 67.7 cm
Gewicht	12 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Formfaktor	Tower
Max. Mainboard-Größe	ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ATX

Spezifikationseinhaltung	PS/2
Anzahl interner Einbauschächte	5
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	2
Farbe	Schwarz
Kühlsystem	Vorderseite: 140 x 140 x 25 mm Lüfter x 2 / Einlass / 1400 U/min / 28 dB / Riing LED Blue Lüfter, 2 x 200 Lüfter oder 3 x 140 mm Lüfter oder 3 x 120 mm unterstützt ¦ Rückseite: 140 x 140 x 25 mm Lüfter x 1 / Auslass / 1000 U/min / 16 dBA / TurboFan, Unterstützung für 1 x 120-/140-mm-Lüfter ¦ Oberseite: 120/140/200 mm Lüfterhalterung x 3 / 2 x 200 mm Lüfter oder 3 x 140 mm Lüfter oder 3 x 120 mm unterstützt ¦ Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Seite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 / 3 120-mm- oder 2 140-mm-Lüfter werden unterstützt
Max. Höhe des CPU-Kühlers	180 mm
Maximale Länge Videokarte	420 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Seitenwand mit Fenster, schraubenlose Laufwerksschächte, Gitterfrontabdeckung, Frontstaubfilter, Flüssigkühlungsbohrungen, Kabelführungssystem, Staubfilter unten, magnetischer Staubfilter oben, unterstützt 280/360-mm-Kühlkörper in Oberblende, unterstützt 120/140 mm Radiator in unterem Paneel, unterstützt 120/140 mm Radiotor in hinterm Paneel, Support für 420/480 mm Radiator vorne, unterstützt 280/360 mm Heizkörper im Seitenpaneel
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5,25"/ 3,5"/ 2 x 2,5" gemeinsam genutzt (13,3 cm / 8,9 cm / 2 x 6,4 cm gemeinsam genutzt) ¦ 5 (gesamt)/ 5 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Erweiterungssteckplätze	8
Schnittstellen	2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker
	Verschiedenes
Kennzeichnung	SPCC
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
	Abmessungen und Gewicht
Breite	25 cm
Tiefe	51.1 cm
Höhe	67.7 cm
Gewicht	12 kg
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.