Thermaltake ToughPower GF2 ARGB TTP-750AH3FSG-A - TT Premium Edition - Netzteil (intern)

ATX12V - 80 PLUS Gold - 750 Watt - aktive PFC - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Thermaltake
Hersteller Art. Nr.	PS-TPD-0750F3FAGE-2
EAN/UPC	4713227527248

Beschreibung

Thermaltake ToughPower GF2 ARGB TTP-750AH3FSG-A - TT Premium Edition - Netzteil (intern) - ATX12V - 80 PLUS Gold - 750 Watt - aktive PFC - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Thermaltake ToughPower GF2 ARGB TTP-750AH3FSG-A - TT Premium Edition - Netzteil - 750 Watt
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	750 Watt
Ausgabeanschlussstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 9 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 4 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x Power 8 PIN +12V
Modulare Kabelverwaltung	Ja
Kühlsystem	140-mm-Lüfter
Zubehör im Lieferumfang	150-mm-Diskettenadapter
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 16 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V
Netzteil-Formfaktor	ATX
Farbe	Schwarz

	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 9 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 4 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x Power 8 PIN +12V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	750 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 22 A ¦ +5V - 22 A ¦ +12V - 62.5 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 3 A
Modulare Kabelverwaltung	Ja
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	150-mm-Diskettenadapter
MTBF	100,000 Stunden
Kühlsystem	140-mm-Lüfter
Besonderheiten	Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlussschutz, einzelne 12-V-Schiene, hydraulisch gelagerter Kühlerlüfter, voll-modular, Smart Zero Fan, RGB-Lüfter mit 16,8 Millionen Farben, Unterspannungskorrektur, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Synchronisation, ASRock Polychrome Synchronisation, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 sync
Kennzeichnung	TUV, C-Tick, BSMI, FCC, S Mark, cTUVus, EAC
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 10 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	8.6 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.