TP-LINK CPE210 - Funkbasisstation - Wi-Fi - 2.4 GHz

Gleichstrom

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	CPE210
EAN/UPC	6935364071677

Beschreibung

TP-LINKs 2,4 GHz-300 Mbit/s-9 dBi-Outdoor-Accesspoint CPE210 ist die kostengünstige Alternative für drahtlose Outdoor-Netze. Mit seiner zentralen Managementapplikation eignet er sich optimal für Punkt-zu-Punkt-, Punkt-zu-Multipunkt- sowie flächendeckende Applikationen. Professionelle Performance kombiniert mit benutzerfreundlichem Design machen den CPE210 zur idealen Wahl für Business- und Privatanwender.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link CPE210 - Funkbasisstation
Gerätetyp	Funkbasisstation
Formfaktor	Extern - außen
Prozessor	560 MHz
RAM	64 MB
Flash-Speicher	8 MB
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 GHz
Zubehör im Lieferumfang	PoE-Injektor, Stangenbefestigung
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgung	DC 16 - 27 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.9 cm x 6 cm x 22.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Funkbasisstation
Robustes Design	Außen

Breite	7.9 cm
Tiefe	6 cm
Höhe	22.4 cm
	Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren	560 MHz
RAM	64 MB DDR2 SDRAM
Flash-Speicher	8 MB
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 GHz
Leistungsmerkmale	Routing, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Repeater-Modus, Betriebsmodus „Access-Point“, MIMO-Technologie, 15 KV Electrostatic Discharge Protection, WISP-Modus, Drahtlos-Bridge-Modus, Wireless Client Mode, wetterfest
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	1
Richtwirkung	Gerichtet
Gain Level	9 dBi
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	PoE-Injektor, Stangenbefestigung
Kennzeichnung	FCC, RoHS, IPX5
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Erforderliche Netzspannung	DC 16 - 27 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	10.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.