

TP-LINK Deco X1500 V1 - WLAN-System - (2 Router)

bis zu 360 qm - Netz 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	DECO X1500(2-PACK)
EAN/UPC	4895252505108



Beschreibung

TP-Link Deco X1500 V1 - WLAN-System - (2 Router) - bis zu 360 qm - Netz 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Deco X1500 V1 - WLAN-System - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	WLAN-System - Netz
Gehäusetyp	Desktop
WLAN-System Komponenten	2 Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 360 qm
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1.5 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s
Kapazität	Verbundene Geräte: 120 Streams: 4
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6, PPPoE, PPTP, L2TP, DDNS, DHCP
Routing Protocol	Statisches IP Routing, IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, DHCP
Leistungsmerkmale	2x2 Mu-Mimo-Technologie, Kindersicherung, AI-Driven Mesh, Smart Roaming, QoS, BSS Coloring, nahtloses Roaming, Beamforming-Technologie, Routermodus, Betriebsmodus „Access-Point“, ACL Support, Guest Network, Reset-Taste, dynamischer IP-Modus, Firmware aktualisierbar, Port-Weiterleitung, NAT Support, IPTV-Support, IGMP-Proxy, IGMP Snooping, Bridge-Modus, VLAN Tagging, Address Reservation, DHCP-Client, DHCP-Server, verwaltbar, WMM-Unterstützung
Produktzertifizierungen	Wi-Fi CERTIFIED 6, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, UPnP

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 11 cm x 11.4 cm
Systemanforderungen	Android 5.0 or later, Apple iOS 9.0 oder höher

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.