

TP-LINK Omada EAP625GP-WALL, 2,4 GHz, 5 GHz, 1201 Mbit/s, WPA, WPA2, WPA3

Ethernet - Power over Ethernet - Kabellos - RJ-11 - Innenbereich

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	EAP625GP-WALL
EAN/UPC	1210002607841



Beschreibung

TP-Link Omada EAP625GP-WALL. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1201 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA2, WPA3. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß

Hauptmerkmale

	Allgemein
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
Maximale Datenübertragungsrate	1201 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA, WPA2, WPA3
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Merkmale
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Nein
Maximale Datenübertragungsrate	1201 Mbit/s
Frequenzband	2,4 - 5 GHz
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Abgedeckter Bereich	50 m²
Zahl der Benutzer	120 Benutzer
VLAN-Unterstützung	Ja
Ratenbeschränkung	Ja
Kabellose Verdrahtung	Ja

Bandsteuerung	Ja
Airtime Fairness (ATF)	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Management-Funktionen	
Web-basiertes Management	Ja
Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA, WPA2, WPA3
MAC Adressen Filtern	Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs, SSID broadcast, SSID broadcast on/off
Anzahl der SSID-Unterstützung	16
Design	
Platzierung	Wand
Produktfarbe	Weiß
Reset-Knopf	Ja
Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen	
Breite	143 mm
Tiefe	86 mm
Höhe	44,6 mm
Gewicht	350 g
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz