

TP-LINK Omada AX3000 Indoor/Outdoor WiFi 6 Access Point, 2,4 GHz, 5 GHz, 3000 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, 10,100,1000 Mbit/s

574 Mbps (2.4 GHz) + 2402 Mbps (5 GHz) - 802.3at PoE - 1x Gigabit Ethernet - IP68 - 230 x 207.5 x 69.7 mm

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	EAP650 D120-OUTDOO
EAN/UPC	8885020625066



Beschreibung

Omada AX3000 Indoor-/Outdoor-Wi-Fi 6 Access Point

Entwickelt für Lagerhallen

Der EAP650 D120-Outdoor verfügt über ein robustes, vollständig versiegeltes IP68-Gehäuse, das staubdicht ist und dem Eintauchen in Wasser standhält. Ideal für Lagerumgebungen.

Optimiertes Wi-Fi-Erlebnis in Regalbereichen mit Richtantennen

Ausgestattet mit 4 integrierten Dual-Band-Richtantennen mit hoher Verstärkung für ein optimales Wi-Fi-Erlebnis – ideal für präzise und weitreichende Abdeckung.

Stabil unterwegs mit Seamless Roaming

Sorgt dafür, dass Nutzer beim Bewegen unterbrechungsfrei streamen können, indem Clients automatisch mit dem Access Point mit dem besten Signal verbunden werden.

Hauptmerkmale

	Allgemein
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
Maximale Datenübertragungsrate	3000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

Merkmale

2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Nein
Maximale Datenübertragungsrate	3000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	2402 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	Ja
Automatische Kanalwahl	Ja
MIMO	Ja
MIMO-Typ	Multi User MIMO
Bandsteuerung	Ja
Airtime Fairness (ATF)	Ja
Maximum Innenabstand	500 m
	Management-Funktionen
Web-basiertes Management	Ja
	Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
MAC Adressen Filtern	Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)	Ja
	Design
Platzierung	Ceiling, Wall
Produktfarbe	Weiß
	Antenne
Antennentyp	Intern
	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Montageset	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
	Gewicht und Abmessungen
Breite	230 mm
Tiefe	207,5 mm
Höhe	69,7 mm
	Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passive PoE
AC Eingangsspannung	48 V
Sonstige Funktionen	
Horizontale Lichtstrahlbreite	120 °
Vertikale Lichtstrahlbreite	30 °