

TP-LINK Omada EAP650, 2,4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise,..., 10,100,1000 Mbit/s

2.4 GHz - 5 GHz - DC Power - Cloud-verwaltet - Wand- / Deckenmontage



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	EAP650
EAN/UPC	4897098683545

Beschreibung

TP-Link Omada EAP650. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 2976 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise,... Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß

Hauptmerkmale

	Allgemein
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
Maximale Datenübertragungsrate	2976 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Merkmale
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Nein
Maximale Datenübertragungsrate	2976 Mbit/s

Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	2402 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband	2,4 - 5 GHz
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Zahl der Benutzer	250 Benutzer
Automatische Kanalwahl	Ja
Automatischer Kanalscan	Ja
MIMO	Ja
MIMO-Typ	Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode	OFDMA
AP-Modus-Eigenschaften anpassen	Vernetzung von Netzen
VLAN-Unterstützung	Ja
Ratenbeschränkung	Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung	Ja
Bandsteuerung	Ja
Airtime Fairness (ATF)	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja
BeamForming	Ja
Sendeleistung (CE)	<20 dBm(2,4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <30 dBm(5 GHz, Band3, EIRP) dbm
Sendeleistung (FCC)	<25 dBm (2,4 GHz) <25 dBm (5 GHz) dbm
Management-Funktionen	
Web-basiertes Management	Ja
Syslog	Ja
Upgradefähige Firmware	Ja
Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
MAC Adressen Filtern	Ja
Zugriffkontrollliste	Ja
Design	
Platzierung	Ceiling, Wall
Produktfarbe	Weiß

Reset-Knopf	Ja
LED-Anzeigen	Ja
	Antenne
Antennentyp	Intern
	Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Montageset	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
	Gewicht und Abmessungen
Breite	160 mm
Tiefe	160 mm
Höhe	33,6 mm
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	0
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
	Energie
Power over Ethernet (PoE)	Ja
DC Spannungsrage	12 V
	Verpackungsdaten
Verpackungsart	Box
	Zertifikate
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS