

TP-LINK EAP650-Wall, 3000 Mbit/s, 2402 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE..., SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

WLAN - 3 Gbps - PoE; WLAN



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	EAP650-WALL
EAN/UPC	4897098683569

Beschreibung

TP-Link EAP650-Wall. Maximale Datenübertragungsrate: 3000 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 2402 Mbit/s, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 11,5 W. Platzierung: Wand, Produktfarbe: Weiß, Zertifizierung: CE, RoHS. Antennentyp: Intern

Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Datenübertragungsrate	3000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	2402 Mbit/s
5 GHz	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	11,5 W
Platzierung	Wand
Produktfarbe	Weiß
Zertifizierung	CE, RoHS
Antennentyp	Intern

Ausführliche Details

Merkmale

2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
Maximale Datenübertragungsrate	3000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	2402 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband	2,4/5 GHz
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
VLAN-Unterstützung	Ja
Ratenbeschränkung	Ja
Bandsteuerung	Ja
Airtime Fairness (ATF)	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja
	Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
MAC Adressen Filtern	Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung	16
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)	Ja
	Design
Platzierung	Wand
Produktfarbe	Weiß
Reset-Knopf	Ja
LED-Anzeigen	Ja
Zertifizierung	CE, RoHS
	Antenne
Antennentyp	Intern
	Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 920 %
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
	Gewicht und Abmessungen
Breite	86 mm
Tiefe	86 mm
Höhe	42,6 mm

Lieferumfang	
Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Schnellstartübersicht	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Leistung	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	11,5 W
Verpackungsdaten	
Verpackungsart	Box