

TP-LINK Omada EAP673, 2,4 GHz, 5 GHz, 5400 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, 10,100,1000,2500 Mbit/s

Wi-Fi 6 - 2.4 GHz - 5 GHz - Cloud-verwaltet - Wand- / Deckenmontage



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	EAP673
EAN/UPC	4895252506488

Beschreibung

TP-Link Omada EAP673. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 5400 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß

Hauptmerkmale

	Allgemein
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
Maximale Datenübertragungsrate	5400 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Merkmale
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Nein
Maximale Datenübertragungsrate	5400 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574 Mbit/s

Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	4804 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500 Mbit/s
Frequenzband	2,4 - 5 GHz
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Zahl der Benutzer	250 Benutzer
Automatische Kanalwahl	Ja
Automatischer Kanalscan	Ja
MIMO	Ja
MIMO-Typ	Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung	Ja
Virtuelle LAN-Funktionen	VLAN mapping
Ratenbeschränkung	Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung	Ja
Bandsteuerung	Ja
Airtime Fairness (ATF)	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja
BeamForming	Ja
	Management-Funktionen
Web-basiertes Management	Ja
Syslog	Ja
Upgradefähige Firmware	Ja
	Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise
	Design
Platzierung	Ceiling, Wall
Produktfarbe	Weiß
Reset-Knopf	Ja
LED-Anzeigen	Ja
	Antenne
Antennentyp	Intern
	Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %

	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Montageset	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
	Gewicht und Abmessungen
Breite	220 mm
Tiefe	220 mm
Höhe	32,5 mm
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	0
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
	Energie
Power over Ethernet (PoE)	Ja
DC Spannungsrage	12 V