

TP-LINK Omada EAP773, 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 9300 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, 10,100,1000,10000 Mbit/s

Wi-Fi 6 - Bluetooth - Wi-Fi 7 - 2.4 GHz - 5 GHz - 6 GHz - Cloud-verwaltet
 - Wand- / Deckenmontage



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	EAP773 (EU) V1
EAN/UPC	4895252506501

Beschreibung

TP-Link Omada EAP773. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 9300 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000,10000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß

Hauptmerkmale

	Allgemein
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Ja
Maximale Datenübertragungsrate	9300 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,10000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Merkmale
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Ja
Maximale Datenübertragungsrate	9300 Mbit/s

Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	2880 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (6 GHz)	5760 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,10000 Mbit/s
Frequenzband	2,4 - 6 GHz
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Zahl der Benutzer	128 Benutzer
Automatische Kanalwahl	Ja
Automatischer Kanalscan	Ja
MIMO	Ja
MIMO-Typ	Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode	OFDMA
AP-Modus-Eigenschaften anpassen	Vernetzung von Netzen
VLAN-Unterstützung	Ja
Ratenbeschränkung	Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung	Ja
Bandsteuerung	Ja
Airtime Fairness (ATF)	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja
BeamForming	Ja
Management-Funktionen	
Web-basiertes Management	Ja
Syslog	Ja
Upgradefähige Firmware	Ja
Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise
MAC Adressen Filtern	Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)	Ja
Zugriffkontrollliste	Ja
Design	
Platzierung	Ceiling, Wall
Produktfarbe	Weiß
Reset-Knopf	Ja

LED-Anzeigen	Ja
Antenne	
Antennentyp	Intern
Lieferumfang	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Montageset	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Breite	220 mm
Tiefe	220 mm
Höhe	32,5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	0
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
DC Spannungsrage	12 V
Verpackungsdaten	
Verpackungsart	Box