

TP-LINK Omada EAP783, 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 19000 Mbit/s, WPA, WPA2, WPA3, 10000 Mbit/s

Bluetooth - Wi-Fi 7 - 2.4 GHz - 5 GHz - 6 GHz - Cloud-verwaltet - Wand- / Deckenmontage

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	EAP783
EAN/UPC	4895252503517



Beschreibung

TP-Link Omada EAP783. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 19000 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN Datentransferraten: 10000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß

Hauptmerkmale

	Allgemein
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Ja
Maximale Datenübertragungsrate	19000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA, WPA2, WPA3
Ethernet LAN Datentransferraten	10000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Merkmale
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Ja
Maximale Datenübertragungsrate	19000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	1376 Mbit/s

Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	5760 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (6 GHz)	11520 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten	10000 Mbit/s
Frequenzband	2,4 - 6 GHz
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Zahl der Benutzer	760 Benutzer
Automatische Kanalwahl	Ja
Automatischer Kanalscan	Ja
MIMO	Ja
MIMO-Typ	Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung	Ja
Ratenbeschränkung	Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung	Ja
Bandsteuerung	Ja
Airtime Fairness (ATF)	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja
BeamForming	Ja
	Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA, WPA2, WPA3
Zugriffkontrollliste	Ja
	Design
Platzierung	Ceiling, Wall
Produktfarbe	Weiß
Reset-Knopf	Ja
LED-Anzeigen	Ja
	Antenne
Antennentyp	Intern
	Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)

Montageset	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Breite	280 mm
Tiefe	280 mm
Höhe	46,5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	0
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
DC Spannungsrage	12 V
Verpackungsdaten	
Verpackungsart	Box