TP-LINK Omada Cloud Controller OC200 - Netzwerk-Verwaltungsgerät

100Mb LAN - Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	OC200
EAN/UPC	6935364084233

Beschreibung

Der OC200 Omada-Cloud-Controller ist Experte für die zentrale Verwaltung des gesamten Omada-Netzwerks. Sie können Statistiken in Echtzeit überwachen, grafische Analyse des Datenverkehrs einsehen, Captive-Portale erstellen und das System aktualisieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada Cloud Controller OC200 - Netzwerk-Verwaltungsgerät
Gerätetyp	Netzwerk-Verwaltungsgerät
Formfaktor	Desktop
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Kapazität	Verwaltbare Zugriffspunkte: 100
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 9.8 cm x 2.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Verwaltungsgerät
Breite	10 cm
Tiefe	9.8 cm
Höhe	2.5 cm
	Netzwerk
Formfaktor	Desktop
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Kapazität	Verwaltbare Zugriffspunkte: 100
Statusanzeiger	Stromversorgung, Cloud

Leistungsmerkmale	Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Quality of Service (QoS), mehrfacher SSID-Support, Reset-Taste, Beamforming-Technologie, Bandsteuerung, Frequenzgrenze, Airtime Fairness, Layer 3 Management
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Micro-USB (nur Stromversorgung)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.