

TP-LINK Tapo C125 V1.6 - Netzwerk-Überwachungskamera - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2560 x 1440 - 2K - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - Bluetooth LE - Bluetooth 5.0 - 802.11ax - H.264 - Gleichstrom 9 V

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TAPO C125
EAN/UPC	4897098688083



Beschreibung

Die Tapo C125 V1.6 von TP-Link ist eine vielseitige Netzwerk-Überwachungskamera für das moderne Smart Home. Mit einem weiten 140-Grad-Sichtfeld und hochauflösender Videoaufnahme stellt diese Kamera sicher, dass jedes Detail klar und deutlich erfasst wird. Mit Bluetooth 5.0 und Wi-Fi-Konnektivität lässt sie sich nahtlos in Ihr bestehendes Smart Home-Setup integrieren und ist mit den wichtigsten intelligenten Assistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit kompatibel.

Erweiterte Funktionen wie Personen-, Haustier- und Fahrzeugerkennung sowie Bewegungswarnungen informieren Sie in Echtzeit über jegliche Aktivitäten. Die Nachtsichtfunktion reicht bis zu 9,14 m und liefert selbst bei völliger Dunkelheit klare, detaillierte Bilder. Ganz gleich, ob Sie Ihr Haus aus Sicherheitsgründen überwachen, ein Auge auf Haustiere haben oder einfach nur die Sicherheit Ihrer Lieben gewährleisten wollen - die Tapo C125 V1.6 bietet die Flexibilität, Konnektivität und Leistung, die Sie brauchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tapo C125 V1.6 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Innenbereich
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Wandmontage, Tischmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.64 cm x 6.64 cm x 4.46 cm
Anschluss technik	Drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Typ des optischen Sensors	8.8 mm (1/2.9") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	850 Lux - IR - F2.0
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.45 mm

Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schnittstellen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth LE, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Plattform	Tapo
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa, Apple HomeKit
Enthaltene Kabel	1 - Stromkabel - extern - 3 m
Spannung	Wechselstrom 100-240 V, Gleichstrom 9 V
Leistungsmerkmale	Weckfunktion, ONVIF-Unterstützung, Privacy-Modus, Haustiererkennung, Push-Benachrichtigung, Erkennung von Kameramanipulationen, Reset-Taste, Rollladen für Privatsphäre, WPA, WPA2-PSK, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Vehicle Detection, Bewegungserkennung, Erkennung von weinendem Baby, Person Detection, Glasbruchererkennung, Cat Mews Detection, Dog Bark Detection
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 40 °C; 10 - 90% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Audioformate	G.711
Kameramontagetyp	Wandmontage, Tischmontage
Anschlussstechnik	Drahtlos
Breite	7.64 cm
Tiefe	6.64 cm
Höhe	4.46 cm
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Mindestbeleuchtung	850 Lux - IR - F2.0
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	9.14 m
Videoaufnahme	2560 x 1440 @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Weckfunktion, ONVIF-Unterstützung, Privacy-Modus, Haustiererkennung, Push-Benachrichtigung, Erkennung von Kameramanipulationen, Reset-Taste, Rollladen für Privatsphäre, WPA, WPA2-PSK, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Vehicle Detection, Bewegungserkennung, Erkennung von weinendem Baby, Person Detection, Glasbruchererkennung, Cat Mews Detection, Dog Bark Detection
	Bildsensor
Typ	4 MP 8.8 mm (1/2.9")

	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	2.45 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Horizontales Blickfeld (Grad)	140
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth LE, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, HTTPS, TLS, SSL, UDP, TCP
	Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, TLS, WPA, 128-Bit AES, WPA2-PSK
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Metallplatte, Schrauben, Montageschablone
Enthaltene Kabel	1 x Stromkabel - extern - 3 m
Kennzeichnung	FCC, KC, EAC, TLS, SSL, WPA2-PSK, UKCA, WPA
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 9 V - 0.3 A
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Plattform	Tapo
Kompatible Anwendung	Tapo app
Kommunikationsart	Wolke
Kommunikationstechnologie	Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa, Apple HomeKit
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.