

TP-LINK Tapo C501GW V2 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - 4G - 3G - LTE - LAN 10/100 - H.265 - DC 12 V

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TAPO C501GW
EAN/UPC	8885021371429



Beschreibung

Tapo C501GW V2 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - 4G, 3G, LTE, LAN 10/100 - H.265 - DC 12 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tapo C501GW V2 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.08 cm x 8.4 cm x 11.61 cm
Gewicht	430 g
Anschluss technik	Drahtlos, kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	CMOS - 8.8 mm (1/2.9")
Mindestbeleuchtung	850 Lux - IR - F1.65
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	3.16 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.65
Schwenkbereich (Grad)	360
Kippbereich (Grad)	149

Schnittstellen	4G, 3G, LTE, Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Plattform	Google Home
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
Enthaltene Kabel	1 - Stromkabel - 3 m
Spannung	Wechselstrom 100-240 V, DC 12 V
Leistungsmerkmale	Vollzeit-Live-Ansicht, Geräuschunterdrückungsmikrofon, Nano-Sim card slot, Reset-Taste, 360° Sichtfeld, Weckfunktion, Event Notification, AI Camera Tampering Detection, AI Line Crossing Detection, AI motion detection, AI Person Detection, AI Pet Detection, KI-Fahrzeugerkennung, Cat Mews Detection, Dog Bark Detection, Glasbrucherkennung, angepasste Aktivitätszone, Schnappschuss-Benachrichtigung, PoE Unterstützung, built-in siren (99 dB), 3D digitale Lärminderung, Backlight Compensation (BLC), Wide Dynamic Range (WDR), Patrouillenmodus, eingebaute 2 Spotlights, Starlight Color Night Vision, Camera Sabotage Detection, hörbare Alarmer, visuelle Anzeige, 24/7 recording
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 10 - 90% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.