

TP-LINK TAPO C530WS, IP-Sicherheitskamera, Draußen, Verkabelt & Kabellos, 29,9 m, Extern, Wand

Outdoor Pan/Tilt Security Wi-Fi Camera - 1/3" - F1.6 - 2880 x 1620 - 1x Ethernet Port - 1x RESET Button - 1x MicroSD Card Slot (Up to 512GB) - 93 dB - IEEE 802.11b/g/n/ax - 2.4 GHz Wi-Fi - IP66 - 9V DC Power Adapter - 100-240 V - 50/60 Hz - 9 V - 0.85 A (DC Power) - 123.8 x 123 x 90 mm - Weiß



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TAPO C530WS
EAN/UPC	8885020624984

Beschreibung

Erwecken Sie Ihre 360°-Sicht mit 3K Klarheit

Outdoor Pan/Tilt Sicherheits-WLAN-Kamera

Erfassen Sie jedes Detail, Tag und Nacht

Mit 3K Auflösung bietet die Tapo C530WS eine verbesserte Videoqualität, die besser ist als 1080P.

Genießen Sie farbenfrohe Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen in der Nacht mit integrierten Spotlights und einem Starlight-Sensor. Im Smart-Modus wechselt die Live-Ansicht nach der Erkennung einer Person von Schwarzweiß zu Farbe.

360° Rundum-Schutz

Genießen Sie 360° horizontale und 130° vertikale Ansichten mit Bewegungsverfolgung, um tote Winkel zu eliminieren. Aktivieren Sie den Patrouillenmodus, um zwischen mehreren benutzerdefinierten Punkten zu navigieren.

KI-Erkennung für relevantere Benachrichtigungen

Intelligente KI identifiziert Personen, Haustiere und Fahrzeuge präzise und erkennt Manipulationen sowie das Überqueren von Linien. Sie sendet sofortige Benachrichtigungen, wenn bestimmte Objekte erkannt werden, und stellt so sicher, dass Sie rechtzeitig und genau informiert werden.

Fernreichweite und unterbrechungsfreie Konnektivität

Zwei leistungsstarke externe Antennen erweitern die kabellose Reichweite in offenen Bereichen auf bis zu 151 m.* Sie können Ihre Kamera auch über den Ethernet-Port mit dem Netzwerk verbinden, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

Entwickelt, um extremen Bedingungen standzuhalten

Mit IP66-Wetterfestigkeit bietet die Tapo C530WS hervorragenden Schutz gegen Wasser und Staub für den Außeneinsatz. Sie funktioniert zuverlässig bei Regen, Staub und Hitze in unterschiedlichen Umgebungen.

Individueller Ton- und Lichtalarm

Passen Sie Ihren eigenen Audioalarm an, um unerwünschte Besucher abzuschrecken. Stellen Sie zwei integrierte Spotlights für eine präzise Beleuchtung ein.

24/7 Sicherer lokaler & Cloud-Speicher

Speichern Sie wichtige Momente auf einer microSD-Karte (bis zu 512 GB) oder abonnieren Sie Tapo Care für Cloud-Speicher† nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase, um sicherzustellen, dass Sie keine wichtigen Aufnahmen verlieren.

Lokaler microSD-Speicher

Bis zu 512 GB kostenloser lokaler Speicher entsprechen 368 Stunden (ca. 15 Tage) 3K 5MP Videoaufnahmen.

Tapo Care Cloud-Service

Erhalten Sie umfassende Benachrichtigungen mit Schnappschüssen, verschlüsseltem Schutz, Datensicherungen und einer 30-tägigen Videoausschnitt-Historie mit dem Tapo Care Cloud-Service.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Draußen
Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos
Befestigungstyp	Wand
Produktfarbe	Weiß
Formfaktor	Geschützturm
Betrachtungswinkel (horizontal)	95 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	53 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	112 °
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 3 mm
Sensortyp (Panoramakamera)	CMOS

Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Geschützturm
Befestigungstyp	Wand
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Metall
Schutzfunktion	Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
Wetterfestigkeit	Ja
	Energie
Energiequelle	AC, DC
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
DC-Ausgang Volt	9
DC Ausgangsstrom	0,85 A
	Leistungen
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Draußen

Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos
Auto-Schwenk-Modus	Ja
Maximaler Arbeitsabstand	29,9 m
Tag/ Nachtmodus	Ja
Ansicht aus der Ferne	Ja
Antennentyp	Extern
Anzahl der Antennen	2
	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
WLAN	Ja
Bluetooth	Nein
Netzstandard	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Live-View	Ja
	Lieferumfang
Anzahl der Kameras	1
Montageset	Ja
Montageblöcke enthalten	Ja
Schrauben enthalten	Ja
Bohrschablone enthalten	Ja
Betriebsanleitung	Ja
	Nachtsicht
Nachtsicht	Ja
LED Typ	IR/Weiß
	Bildsensor
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 3 mm
Vollbildverfahren	Ja
	Panoramakamera
Sensortyp (Panoramakamera)	CMOS
	Kamera
Kameraschwenkkontrolle	Ja
Kamera-Schwenksteuerung	Ja
Betrachtungswinkel (horizontal)	95 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	53 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	112 °
Neigungswinkelbereich	60 - 130 °

	Video
Maximale Auflösung	2880 x 1620 Pixel
Megapixel insgesamt	5 MP
Videokompressionsformate	H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen	2880 x 1620
Videoaufnahme	Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
Bildqualitätsanpassung	DNR
	Audio
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Audio-System	2-Wege
Audio input Kanäle	1,0 Kanäle
Audio Kanäle	1,0 Kanäle
Unterstützte Audioformate	RTSP
Eingebautes Mikrofon	Ja
Mikrofonanzahl	1
Audio-Entdeckung	Ja
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
	Speichermedium
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße	512 GB
	Objektiv
Digitaler Zoom	12 x
Brennweitenbereich	3,2 mm
	Management-Funktionen
Cloud-verwaltet	Ja
Reset-Knopf	Ja
Fernbedienung	Ja
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 90 %
	Gewicht und Abmessungen
Breite	123,8 mm
Tiefe	90 mm

Höhe	123 mm
Sicherheit	
Integrierte Sirene	Ja
Geräuschpegel der Sirene	99 dB
Video-Bewegungsmelder	Ja
HTTPS-Verschlüsselung	Ja
Warnbenachrichtigungstyp	Push-Benachrichtigung
Bewegungssensor	Ja
Spiegel	Ja
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	210 mm
Verpackungshöhe	145 mm
Paketgewicht	710 g
Verpackungsart	Box