TP-LINK TC65 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

3 MP - 1296p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - H.264 - Gleichstrom 9 V

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TC65
EAN/UPC	4897098687635

Beschreibung

TP-Link TC65 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 3 MP - 1296p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - H.264 - Gleichstrom 9 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TC65 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.23 cm x 10.34 cm x 6.43 cm
Anschlusstechnik	Drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Bildrate (max.)	15 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1296p
Typ des optischen Sensors	9.4 mm (1/2.7") - 3 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	3.89 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.2
Schnittstellen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa - indirekt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V, Gleichstrom 9 V
Leistungsmerkmale	ONVIF-Unterstützung, Push-Benachrichtigung, Reset-Taste
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 45 °C; 10 - 90% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik	Drahtlos
Breite	14.23 cm
Tiefe	10.34 cm
Höhe	6.43 cm
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	H.264
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1296p
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarrotabstand	30 m
Videoaufnahme	2304 x 1296
Bildrate (max.)	15 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	ONVIF-Unterstützung, Push-Benachrichtigung, Reset-Taste
	Bildsensor
Typ	3 MP 9.4 mm (1/2.7")
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	3.89 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.2
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, HTTPS, TLS, SSL
	Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schrauben, Montageschablone, Dübel, wasserdichte Abdichtung, wasserdichter Kabelaufsatz
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, RoHS, AES-128, IP66, NCC, RCM, TLS, JRF, SSL, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 9 V - 0.6 A
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple iOS 9 oder höher, Android 4.4 oder höher
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Unterstützte Hostgeräteplattform	iOS, Android
Kommunikationsart	Wolke

Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
Sprachgesteuert	Indirekt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.