

TP-LINK VIGI C340S V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1520 - M16-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.265+ - H.265 - H.264+ - H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	VIGI-C340S-4MM
EAN/UPC	4895252500790



Beschreibung

TP-Link VIGI C340S V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - M16-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.265+, H.265, H.264+, H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link VIGI C340S V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon, Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Stangenbefestigung, Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.9 cm x 23.6 cm x 10.2 cm
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.0005 Lux - Farbe 0 Lux - weißes Licht
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektivbefestigung	M16-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.0
Schwenkbereich (Grad)	-90 bis +90
Kippbereich (Grad)	-90 bis +90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	ColorPro Night Vision, Gesichtserkennung, Personenanalyse, Fahrzeuganalyse, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, Smart Detection, Wide Dynamic Range (WDR), Region-Eingangserkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Region-Ausgangserkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Erkennung von Kameramanipulationen, Erkennung besitzerloser Objekte, Eindringungserkennung, 3D digitale Lärminderung, Push-Benachrichtigung, hörbare Alarmer, White Light Flashing, Face Capture, Gesichtsvergleich, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Bildspiegelung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Belichtungssteuerung, Weißabgleich, keine Überbelichtung, Tag/Nacht-Schalter, Datenschutz Maskierung (bis zu 4 Felder), Kennwortschutz, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, Reset-Taste, slow shutter, ONVIF (Profil S) Unterstützung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; bis zu 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.