

TP-LINK VIGI C345 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Bullet - Außenbereich - wasserfest - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1520 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	VIGI C345(4MM)
EAN/UPC	4895252506945



Beschreibung

TP-Link VIGI C345 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Bullet - Außenbereich - wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link VIGI C345 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Bullet - Außenbereich - wasserfest
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon, Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.4 cm x 18.4 cm x 7.4 cm
Gewicht	525 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.0005 Lux - Farbe 0 Lux - weißes Licht
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.6

Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	0 bis 90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Filtern von Personen und Fahrzeugen, Personenanalyse, Smart Detection, Fahrzeuganalyse, Active Defense, alarm notifications, True Wide Dynamic Range (TWDR), Smart IR, 3D digitale Lärminderung, Weißabgleich, 2 weiße LEDs, Metallgehäuse, Reset-Taste, slow shutter, IRCUT-Funktion, 0° / 360° rotation, 850nm illuminator, konstante Bitrate, variable Bitrate, >52 dB SNR, keine Überbelichtung, Backlight Compensation (BLC), Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Belichtungssteuerung, Highlight Compensation (HLC), Bildspiegelung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Wide Dynamic Range (WDR), Image Parameters Switch, Datenschutz Maskierung (bis zu 4 Felder), Region of Interest (ROI), Filterung der Umgebungsgeräusche, ONVIF (Profil S) Unterstützung, Cloud Recording, Kennwortschutz, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, Eindringungserkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Erkennung besitzerloser Objekte, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Verweilungserkennung, SmartFrame, Erkennung von Videomanipulation, Scene Change Detection, Push-Benachrichtigung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 95% or Less (Non-Condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.