TP-LINK M7350 - Mobiler Hotspot - 4G LTE - 150 Mbps

802.11b/g/n

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	M7350
EAN/UPC	6935364080525

Beschreibung

TP-LINKs M7350 ist das Spitzenmodell, wenn es um die gemeinsame Nutzung einer 4G-Verbindung geht. Dank eingebautem Modem bedarf es nur einer freigeschalteten 4G/LTE-SIM-Karte, um Ihren eigenen WLAN-Hotspot in Betrieb zu nehmen. Mit bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload ist der M7350 in der Lage, bis zu 15 Nutzer/Geräte gleichzeitig zu bedienen. Das innovative TFT-Display gibt dabei umfassende Auskunft über den Betriebszustand, z.B. Signalstärke, Netzwerktyp (2G/3G/4G), WLAN-Status, Nachrichten, Datenvolumen und Batteriezustand. Sein kompaktes Design und sein leistungsstarker 2550 mAh-Akku machen ihn zum idealen Begleiter für unterwegs.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link M7350 - mobiler Hotspot - 4G LTE
Gerätetyp	Mobiler Hotspot
Formfaktor	Extern
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
Zellprotokoll	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, LTE, DC-HSPA+
Mobilfunkband	GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 900/2100 / LTE 800/900/1800/2600
Netzwerk	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Batterie	2550 mAh - bis zu 8 Std.
Systemanforderungen	Apple MacOS, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.6 cm x 6.6 cm x 1.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Mobiler Hotspot
Formfaktor	Extern
Integrierte Peripheriegeräte	Display

	Modem
Anschlusstechnik	Kabellos
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
Mobilfunkband	GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 900/2100 / LTE 800/900/1800/2600
Zellprotokoll	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, LTE, DC-HSPA+
Antenne	Intern
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Leistungsmerkmale	MAC-Adressenfilter, DHCP-Server, Dual-Band 802.11n, DHCP-Client
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Unterstützte SIM-Karte	Normal (mini-SIM) x 1
Enthaltene Kabel	1 x Micro-USB-Kabel
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-PSK
Produktzertifizierungen	RoHS
	Stromversorgung
Kapazität	2550 mAh - bis zu 8 Std.
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
	Abmessungen und Gewicht
Breite	10.6 cm
Tiefe	6.6 cm
Höhe	1.6 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.