TP-LINK TL-MR100 - Wireless Router - WWAN - 802.11b/g/n

2,4 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-MR100
EAN/UPC	6935364088804

Beschreibung

Plug and Play, keine Konfiguration erforderlich
4G/LTE-Netzwerk überall
Umfassender Jugendschutz
Gastnetzwerk
WLAN, wo du es benötigst
Verbindungen für mehr als 32 Geräte gleichzeitig

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-MR100 - Wireless Router - WWAN - 802.11b/g/n - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem
Gehäusetyp	Desktop
Zellprotokoll	UMTS, HSPA, FDD LTE, TDD LTE
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Leistungsmerkmale	Stateful Packet Inspection (SPI), ALG-Unterstützung, verwaltbar, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), virtueller Server-Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WAN-Failover, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, Systemprotokoll, DMZ-Unterstützung, DynDNS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.4 cm x 11.4 cm x 3.6 cm
Systemanforderungen	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 8 / 8.1 / 10

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router

Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Leistungsmerkmale	Stateful Packet Inspection (SPI), ALG-Unterstützung, verwaltbar, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), virtueller Server-Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WAN-Failover, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, Systemprotokoll, DMZ-Unterstützung, DynDNS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, RoHS
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
	Kommunikationsformen
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	UMTS, HSPA, FDD LTE, TDD LTE
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Micro-SIM
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 8 / 8.1 / 10
	Maße und Gewicht
Breite	15.4 cm
Tiefe	11.4 cm
Höhe	3.6 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.