# TP-LINK TL-PA4010PKIT AV500+ Powerline Kit with AC Pass Through - Powerline Adapterkit - HomePlug AV (HPAV)

an Wandsteckdose anschließbar (Packung mit 2)

| | |
|---|---|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | TP-LINK |
| Hersteller Art. Nr. | TL-PA4010P KIT |
| EAN/UPC | 6935364031848 |

## Beschreibung

TP-Links TL-PA4010PKIT benutzt Ihre vorhandenen elektrischen Leitungen, um zusätzlich Daten darüber zu transferieren. Damit können Sie einfach durch Anschließen der Adapter ein neues Netz aufbauen, ohne Kabel legen zu müssen. Mit dem kleinen Gehäuse sind Sie nun noch flexibler bei der Platzierung und Sie "verbrauchen" dank Frontsteckdose keinen Steckplatz.
Durch die moderne HomePlug-AV-Technik ermöglicht das TL-PA4010PKIT eine schnelle und stabile 500Mbps-Verbindung über bis zu 300m. Mit dem leistungsfähigen AES-Verschlüsselungsmechanismus ist das TL-PA4010PKIT erste Wahl zur Heimvernetzung, sei es für Computer, IPTV, Spielekonsolen, Receiver, Drucker oder NAS-Geräte.
Durch die integrierte Steckdose erlaubt das TL-PA4010PKIT den Wiederanschluss des zuvor an der Stelle des installierten Geräts, auch dann, wenn keine weitere Steckdose in der Nähe ist.
Durch einfaches Drücken der "Pair"-Tasten auf den Adaptern können die Benutzer ein Powerline-Netzwerk innerhalb von Minuten komplett mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung für Netzwerk-Sicherheit und Datenschutz problemlos einrichten.
Durch sein integriertes Filter optimiert das TL-PA4010PKIT seine Kommunikation und entfernt störendes Rauschen. Damit wird es kein Problem, wenn in Ihrem elektrischen Netz plötzlich ein Gerät mit hoher Leistungsaufnahme eingeschaltet wird.
Das TL-PA4010PKIT gehört einer Generation von Powerline-Adaptern an und ist neben dem kleineren Gehäuse auch deutlich weniger energiehungrig. Werden für eine bestimmte Zeit keine Daten übertragen, schaltet das Gerät sich in den Energiesparmodus und spart dann bis zu 85% Energie ein.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | TP-Link TL-PA4010PKIT AV500+ Powerline Kit with AC Pass Through - Powerline Adapterkit - an Wandsteckdose anschließbar |
| Gerätetyp | Powerline Adapterkit |
| Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
| Gehäusetyp | An Wandsteckdose anschließbar |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, HomePlug AV (HPAV) |
| Datenübertragungsrate | 500 Mbps |
| Leistungsmerkmale | Quality of Service (QoS) |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, HomePlug AV |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 9.5 cm x 5.8 cm x 4.2 cm |
| Systemanforderungen | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Windows 8 |
| Lokalisierung | Frankreich, Großbritannien, Europa |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
| Gerätetyp | Powerline Adapterkit |
| Gehäusetyp | An Wandsteckdose anschließbar |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, HomePlug AV (HPAV) |
| Datenübertragungsrate | 500 Mbps |
| Max. Reichweite in geschlossenen Räumen | 300 m |
| Verschlüsselungsalgorithmus | 128-Bit AES |
| Leistungsmerkmale | Quality of Service (QoS) |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, HomePlug AV, Plug and Play, FCC, RoHS |
| Statusanzeiger | Stromversorgung, LAN, Link/Aktivität |
| | **Leitungsmerkmale** |
| Leitungskodierformat | OFDM |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Schnittstellen | LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ LAN: 1 x HomePlug AV - 2-polige Stromversorgung |
| | **Stromversorgung** |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 2.2 Watt |
| | **Verschiedenes** |
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel - 2 m |
| Lokalisierung | Frankreich, Großbritannien, Europa |
| | **Software / Systemanforderungen** |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Windows 8 |
| | **Maße und Gewicht** |
| Breite | 9.5 cm |
| Tiefe | 5.8 cm |
| Höhe | 4.2 cm |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.