TP-LINK TL-PA8030P KIT - Starter Kit - Bridge - GigE, HomePlug AV (HPAV)

HomePlug AV (HPAV) 2.0 - an Wandsteckdose anschließbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-PA8030P KIT
EAN/UPC	6935364033156

Beschreibung

TP-LINKs TL-PA8030PKIT benutzt Ihre vorhandenen elektrischen Leitungen, um zusätzlich Daten darüber zu transferieren. Damit können Sie einfach durch Anschließen der beiden Powerline-Adapter ein neues Netz aufbauen, ohne Kabel legen zu müssen. Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1200 Mbit/s für unterbrechungsfreies HD-Videostreaming und Online-Gaming machen das TL-PA8030PKIT zum idealen Partner für Ihr Home Entertainment.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-PA8030P KIT - Starter Kit - Bridge - an Wandsteckdose anschließbar
Gerätetyp	Bridge
Gehäusetyp	An Wandsteckdose anschließbar
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0
Datenübertragungsrate	1.2 Gbps
Leistungsmerkmale	2T2R MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, HomePlug AV, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901
Stromversorgung	AC 220 V (50 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.1 cm x 7.2 cm x 4.2 cm
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Windows 8
Lokalisierung	Großbritannien und Nordirland, Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Bridge
Gehäusetyp	An Wandsteckdose anschließbar
Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0
Datenübertragungsrate	1.2 Gbps
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen	300 m
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES
Leistungsmerkmale	2T2R MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, HomePlug AV, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901, Plug and Play, RoHS
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat	OFDM
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 1 x HomePlug AV ¦ LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	AC 220 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	6 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel - 2 m
Lokalisierung	Großbritannien und Nordirland, Europa
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Windows 8
	Maße und Gewicht
Breite	13.1 cm
Tiefe	7.2 cm
Höhe	4.2 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.