



TP-LINK TL-WPA4220KIT AV500 2-Port Wifi Powerline Adapter Starter Kit - Powerline Adapterkit - HomePlug AV (HPAV)

802.11b/g/n - an Wandsteckdose anschließbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-WPA4220KIT
EAN/UPC	6935364032258

Beschreibung

Mit TP-Links WLAN-Powerline-Extender-KIT TL-WPA4220KIT erweitern Sie Ihre bestehende Ihre Internetverbindung in bisher nicht abgedeckte Bereiche. Das Starterkit enthält die Powerline-Adapter TL-WPA4220 und TL-PA4010, die den Powerline-Standard AV500 mit bis zu 500 Mbps Geschwindigkeit über die Stromleitung unterstützen. Das WLAN funkt bei beiden Adaptern mit 300 Mbps nach WLAN-N-Standard.

Der TL-WPA4220 verfügt zudem über eine WiFi-Clone-Taste: Per Tastendruck kopiert das Gerät automatisch SSID und Passwort Ihres WLANs, sodass Sie den Powerline-Adapter an jeder gewünschten Stelle in Ihrem Zuhause oder Büro platzieren können, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-WPA4220KIT AV500 2-Port Wifi Powerline Adapter Starter Kit - Powerline Adapterkit - 802.11b/g/n - an Wandsteckdose anschließbar
Gerätetyp	Powerline Adapterkit
Gehäusetyp	An Wandsteckdose anschließbar
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV (HPAV)
Datenübertragungsrate	500 Mbps
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.4 cm x 5.4 cm x 4 cm
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Powerline Adapterkit
Gehäusetyp	An Wandsteckdose anschließbar
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV (HPAV)
Datenübertragungsrate	500 Mbps
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-PSK, 128-Bit AES, WPA2-PSK, WEP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, FCC, RoHS
Statusanzeiger	Stromversorgung, WLAN, LAN, Link/Aktivität
Leitungsmerkmale	
Leitungskodierformat	OFDM
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x HomePlug AV
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb	6 Watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	TP-Link AV500 Nano Powerline Adapter (TL-PA4010)
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel - 2 m
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Maße und Gewicht	
Breite	9.4 cm
Tiefe	5.4 cm
Höhe	4 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)