

TP-LINK TL-WPA8631P KIT V4.6 - Powerline Adapterkit - GigE, HomePlug AV (HPAV)

HomePlug AV (HPAV) 2.0 - IEEE 1901 - Wi-Fi 5 - Dual-Band - an Wandsteckdose anschließbar



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-WPA8631P KIT
EAN/UPC	6935364052539

Beschreibung

TP-Link TL-WPA8631P KIT V4.6 - Powerline Adapterkit - GigE, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901 - Wi-Fi 5 - Dual-Band - an Wandsteckdose anschließbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-WPA8631P KIT V4.6 - Powerline Adapterkit - Wi-Fi 5 - an Wandsteckdose anschließbar
Gerätetyp	Powerline Adapterkit
Packungsinhalt	TL-PA8010P Powerline-Adapter, TL-WPA8631P Powerline-Adapter
Gehäusetyp	An Wandsteckdose anschließbar
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1300 Mbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale	Kindersicherung, integrierte Steckdose, Reset-Taste, Beamforming-Technologie, LED ein/aus Taste, Smart Roaming, Wi-Fi Auto-Sync, 2x2 MIMO-Technologie, Kopplungstaste, IPTV-Support, OneMesh-Support, Taste WLAN an/aus, One-Touch Connect
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901, IEEE 802.11ac
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Powerline Adapterkit
Packungsinhalt	TL-PA8010P Powerline-Adapter, TL-WPA8631P Powerline-Adapter
Gehäusetyp	An Wandsteckdose anschließbar

Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1300 Mbps
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen	300 m
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, 128-Bit AES, WEP, WPA3
Authentifizierungsmethode	Radio Service Set ID (SSID)
WLAN-Rating	AC1200
Leistungsmerkmale	Kindersicherung, integrierte Steckdose, Reset-Taste, Beamforming-Technologie, LED ein/aus Taste, Smart Roaming, Wi-Fi Auto-Sync, 2x2 MIMO-Technologie, Kopplungstaste, IPTV-Support, OneMesh-Support, Taste WLAN an/aus, One-Touch Connect
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901, IEEE 802.11ac, Plug and Play, FCC, RoHS
Statusanzeiger	Stromversorgung, LAN, Powerline, 2.4/5 GHz
	Leistungsmerkmale
Leitungskodierformat	OFDM
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - auf Extender 1 x HomePlug AV 2.0 1 x HomePlug AV 2.0 - auf Extender
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	2 x Netzwirkkabel
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.