TP-LINK RE230 V1 - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi 5

2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	RE230
EAN/UPC	6935364030599

Beschreibung

Der RE230 stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrem WLAN-Router her und verstärkt und erweitert sein Signal in Bereiche, die er allein nicht erreichen kann. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s bei 2,4 GHz und 433 Mbit/s bei 5 GHz können Sie in jedem Raum ein starkes, schnelles WLAN bereitstellen und sich von toten Zonen verabschieden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link RE230 V1 - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi 5
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 433 Mbit/s
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.4 cm x 6.9 cm x 5.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Integrierte Peripheriegeräte	LED-Steuerung
Breite	12.4 cm
Tiefe	6.9 cm
Höhe	5.2 cm
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 433 Mbit/s

WLAN-Rating	AC750
Statusanzeiger	Stromversorgung, 5 GHz, 2.4 GHz, Wi-Fi
Leistungsmerkmale	Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, Dual-Band, Smart Roaming, OneMesh-Support
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 100Base-TX - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb	8.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/10
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	15.65 cm
Transporttiefe	10.15 cm
Transporthöhe	8.9 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.