

## TP-LINK AC1200 Wi-Fi Range Extender RE305 - Wi-Fi-Range-Extender

Wi-Fi 5 - 2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe Software / Anwendungen

Hersteller TP-LINK
Hersteller Art. Nr. RE305

EAN/UPC 6935364097974



## Beschreibung

Hauptmerkmale

Haben Sie genug von WLAN-Funklöchern in Ihrer Wohnung? Der Repeater RE305 verbindet sich drahtlos mit Ihrem WLAN-Router und erweitert dessen Signal an bisher unerreichte Stellen. Gleichzeitig werden Interferenzen verringert, um ein zuverlässiges WLAN zu gewährleisten.

Produktbeschreibung	TP-Link AC1200 Wi-Fi Range Extender RE305 - Wi-Fi-Range-Extender
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
	2.4.611. 5.611

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Erforderliches UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98
Betriebssystem Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / Xi / / / 0

Abmessungen (Breite x Tiefe

x Höhe)

8 cm x 7.8 cm x 7.7 cm

## Ausführliche Details

Austuritiche Detaits	
	Allgemein
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Breite	8 cm
Tiefe	7.8 cm
Höhe	7.7 cm
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1200 Mbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
WLAN-Rating	AC1200



Leistungsmerkmale	DHCP Support, MAC-Adressenfilter, Betriebsmodus "Access-Point", geeignet für Wandmontage, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
	Antenne
Antenne	Extern eingebaut
Antennenzahl	2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 100Base-TX - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb	7.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.