TP-LINK Omada ER701-5G-Outdoor V1 - Gateway

1GbE - 2.5GbE - Wi-Fi - 5G - 3G - 4G - 2.4 GHz - SIP - H.323 - 5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n75/n76/n77/n78 4G LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28/B32 4G LTE-TDD: B38/B40/B41/B42/B43 - Cloud-verwaltet - Wand- / Mast- / Oberflächenmontage möglich



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ER701-5G-Outdoor
EAN/UPC	1210002601405

Beschreibung

TP-Link Omada ER701-5G-Outdoor V1 - Gateway - 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi - 5G, 3G, 4G - 2.4 GHz - SIP, H.323 - 5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n75/n76/n77/n78 4G LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28/B32 4G LTE-TDD: B38/B40/B41/B42/B43 - Cloud-verwaltet - Wand- / Mast- / Oberflächenmontage möglich

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada ER701-5G-Outdoor V1 - Gateway - Wi-Fi - Cloud-verwaltet
Gerätetyp	Gateway
Formfaktor	Wand- / Mast- / Oberflächenmontage möglich - außen
Prozessor	Quad Core 2.2 GHz
RAM	2 GB
Flash-Speicher	4 GB
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Frequenzband	2.4 GHz
Leistung	5G SA downstream: 7.01 Gbps 5G SA upstream: 1,25 Gbit/s 5G NSA downstream: 4,5 Gbit/s 5G NSA upstream: 730 Mbit/s LTE-Downlink-Bandbreite: 1,6 Gbit/s LTE-Uplink-Bandbreite: 211 Mbps Maximale Datenrate (2,4 GHz): 150 Mbit/s
Kapazität	SSIDs gesamt: 1 Gleichzeitige Sitzungen: 500000 Neue Sitzungen pro Sekunde: 6100
Digital Signaling Protocol	SIP, H.323
Mobiler Breitbandzugriff	Ja
Generation	5G, 3G, 4G

Mobilfunkband	5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n75/n76/n77/n78 4G LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28/B32 4G LTE-TDD: B38/B40/B41/B42/B43
Zubehör im Lieferumfang	Montagekit, passiver PoE-Adapter
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Apple MacOS, Novell NetWare, UNIX, Linux
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.3 cm x 11 cm x 3.6 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.