TP-LINK Omada ER703WP-4G-Outdoor, Weiß, Wandmontage, Status, Extern, 4 dBi, 512 MB

0,3 Gbps - 1-Port - SIP - Power over Ethernet - UMTS (WCDMA) - Kabelgebunden - Außenbereich



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ER703WP-4G-OUTDOOR
EAN/UPC	8885020626858

Beschreibung

TP-Link Omada ER703WP-4G-Outdoor. Produktfarbe: Weiß, Befestigungstyp: Wandmontage, LED-Anzeigen: Status. Antennentyp: Extern, Antenne Zunahmeniveau (max): 4 dBi. Speicherkapazität: 512 MB, Interner Speichertyp: DDR4, Flash-Speicher: 256 MB. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Transferrate: 1453489 Mpps, Netzstandard: IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: SSID, WPA2, WPA3

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktfarbe	Weiß
Befestigungstyp	Wandmontage
LED-Anzeigen	Status
Antennentyp	Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)	4 dBi
Speicherkapazität	512 MB
Interner Speichertyp	DDR4
Flash-Speicher	256 MB
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Transferrate	1453489 Mpps
Netzstandard	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SSID, WPA2, WPA3

Ausführliche Details

	Design
Produktfarbe	Weiß
Befestigungstyp	Wandmontage
LED-Anzeigen	Status

	Leistungen
Steuerungsanzeigeeinheit	Nein
Speicherkapazität	512 MB
Interner Speichertyp	DDR4
Flash-Speicher	256 MB
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
	Energie
Stromverbrauch (max.)	16,6 W
Power over Ethernet (PoE)	Ja
	Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Transferrate	1453489 Mpps
Netzstandard	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
WLAN	Ja
Mobilfunknetzgenerierung	4G
Datennetzwerk	LTE
Downlink/Uplink-Geschwindigkeit	300/50 Mbit/s
Unterstützte GSM-Bandbreiten	850,900,1800,2100 MHz
Frequenzband	2,4/5 GHz
Bereitschaftszeit alle Dienste	3,8 s
SSL-VPN-Durchsatz	0,0866 Gbit/s
PPTP/L2TP-VPN-Tunnel (max.)	50
SSL-VPN-Tunnel (max.)	50
	Merkmale
Antennentyp	Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)	4 dBi
Anzahl der Antennen	2
SMS (Kurznachrichtendienst)	Ja
	Sicherheit
MAC Adressen Filtern	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SSID, WPA2, WPA3
	Gewicht und Abmessungen

Breite	174 mm
Tiefe	100,4 mm
Höhe	38,7 mm
	Anschlüsse und Schnittstellen
SIM-Karten-Slot	Ja
SIM-Kartentyp	NanoSIM
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
	Protokolle
DHCP-Server	Ja
	Management-Funktionen
Web-basiertes Management	Ja
	Zertifikate
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS