

TP-LINK Omada ER706W, Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Ethernet/LAN, Schwarz, Desktop-/Pol-Router

2.402 Gbps - Ethernet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ER706W
EAN/UPC	4895252500691



Beschreibung

TP-Link Omada ER706W. WAN-Verbindungstyp: SFP. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), WLAN Datentransferrate (max.): 3000 Mbit/s, WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band): 574 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA2, WPA3-Enterprise. Router Protokoll: OSPF, RIP

Hauptmerkmale

	Allgemein
WAN-Verbindungstyp	SFP
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN Datentransferrate (max.)	3000 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	574 Mbit/s
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA, WPA2, WPA3-Enterprise
Router Protokoll	OSPF, RIP

Ausführliche Details

	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Portweiterleitung	Ja
Port-Auslösung	Ja

Dynamisches DNS (DDNS)	Ja
Anzahl VPN-Tunnels	50
Wireless LAN Funktionen	
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN Datentransferrate (max.)	3000 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	2402 Mbit/s
Energie	
Energiequelle	Gleichstrom
Ausgangsspannung	12 V
Ausgangsstrom	2 A
Antenne	
Antennen-Design	Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)	4,5 dBi
Anzahl der Antennen	3
WAN-Verbindung	
Ethernet-WAN	Ja
DSL-WAN	Nein
SIM-Karten-Slot	Nein
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	Ja
WAN-Verbindungstyp	SFP
Design	
Produkttyp	Desktop-/Pol-Router
Produktfarbe	Schwarz
Wandmontage	Ja
LED-Anzeigen	System, USB, WAN, WLAN
Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA, WPA2, WPA3-Enterprise
Gastzugang	Ja
Zugriffskontrollliste	Ja
Zugriff planen	Ja
Filterung	Ja
URL-Filterung	Ja
Systemereignisprotokoll	Ja
DMZ-Unterstützung	Ja

Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Ja
Merkmale	
Speicherkapazität	512 MB
Interner Speichertyp	DDR4
Flash-Speicher	128 MB
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
USB Anschluss	Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Lieferumfang	
AC-Netzadapter	Ja
Betriebsanleitung	Ja
Management-Funktionen	
Web-basiertes Management	Ja
Reset-Knopf	Ja
MU-MIMO-Technologie	Ja
MIMO	Ja
Protokolle	
DHCP-Server	Ja
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja
Router Protokoll	OSPF, RIP
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen	
Breite	226 mm
Tiefe	131 mm
Höhe	35 mm
Zertifikate	
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS