

# TP-LINK Tapo P110 V1 - Smart-Stecker - mini - kabellos - 802.11b/g/n - 2.4 Ghz (Packung mit 2)

2er

Gruppe	Hausautomatisierung
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TAPO P110(2-PACK)
EAN/UPC	4897098685495



## Beschreibung

Tapo P110 V1 - Smart-Stecker - mini - kabellos - 802.11b/g/n - 2.4 Ghz (Packung mit 2)

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tapo P110 V1 - Smart-Stecker - mini - 802.11b/g/n (Packung mit 2)
Produkttyp	Smart-Stecker
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Funktionen	Energieverbrauchsüberwachung, Elektronik ein-/ausschalten
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa - indirekt
Konnektivität	Kabellos - 802.11b/g/n
Frequenzband	2.4 Ghz
Unterstütztes Hostgeräte-OS	iOS, Android
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.1 cm x 4 cm x 7.2 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp	Smart-Stecker
Funktionen	Energieverbrauchsüberwachung, Elektronik ein-/ausschalten
Anschlusstechnik	Kabellos - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 Ghz
Unterstütztes Hostgeräte-OS	Android 4.4 (KitKat) oder höher, iOS 9 oder höher
Merkmale	Bis 3680 Watt, ein/aus Taste, Away Modus, Fernzugriff, Sprachsteuerung, LED-Anzeiger, Timer, schwer entflammbar, 16 A max. Laststrom, Zeitplanfunktion
	<b>Internet der Dinge (IoT)</b>
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja

Kommunikationsart	Wolke
Kommunikationstechnologie	Wi-Fi
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
Sprachgesteuert	Indirekt
	<b>Verschiedenes</b>
Produktmaterial	Polycarbonat
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA3
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Kennzeichnung	RoHS, PC UL94 V0
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	5.1 cm
Tiefe	4 cm
Höhe	7.2 cm
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.