

TP-LINK Omada SG3428XMPP V1.8 - Switch - L2+ - managed - 16 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 8 x 10/100/1000 (PoE++) + 4 x 10Gb Ethernet SFP+ - an Rack montierbar - PoE++ (500 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	SG3428XMPP
EAN/UPC	8885020620856



Beschreibung

TP-Link Omada SG3428XMPP V1.8 - Switch - L2+ - managed - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 (PoE++) + 4 x 10Gb Ethernet SFP+ - an Rack montierbar - PoE++ (500 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada SG3428XMPP V1.8 - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L2+ - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 (PoE++) + 4 x 10Gb Ethernet SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	500 W
Leistung	Switching-Kapazität: 128 Gbps Paket Weiterleitungsrate: 95,23 Mpps Packet-Puffergröße: 12 Mbit
Kapazität	Prioritäts-Warteschlangen: 8 IPv6-Schnittstellen: 128 IPv4-Schnittstellen: 128 IPv4-Routen (statisch): 48 IPv6-Routen (statisch): 48 Statische ARP-Einträge: 128 ARP-Einträge: 512 IGMP-Gruppen: 1000 Layer 2 Multicast Filterprofile: 256 Layer 2 Multicast Filtereinträge pro Profil: 16 VLAN-Gruppen: 4000 MAC VLAN Address Entries: 30 VLAN-Vorlagen: 16 IP MAC Port Binding Entries: 512 Port Security-Eingänge: 64
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	Statisches IP Routing, STP, L2PT, PPPoE, MLD, MLDv2, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RSTP, MSTP
Remoteverwaltungsprotokoll	CLI, SNMP, RMON, OAM, DHCP, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, ICMP, Telnet, SSH, SSH-2, TFTP, MIB, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, BOOTP, RSTP, IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, ACL Support, QoS, IGMP Snooping, DDM, ERPS, Metallgehäuse, ZTP, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), CoS, DSCP-Priorisierung, SP, WRR, Bandbreitensteuerung, Frequenzgrenze, Proxy ARP, ARP-Unterstützung, DHCP-Server, DHCP-Relais, Link Aggregation, Loopback-Erkennung, Flusskontrolle, Port-Spiegelung, MVR, MLD-Snooping, automatische Gerätewiederherstellung, Firmware aktualisierbar, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, ISP, DLD-Unterstützung, sFlow, gekennzeichnetes VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, ToS, IPMB, DHCP-Snooping, ARP-Inspektion, DoS-Schutz, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, MAB, Guest VLAN, AAA, Anschlussisolierung, NDP, Path MTU Discovery, LLDP-MED, Cable Diagnostics Function, EEE, SNTP-Unterstützung, 802.1x-Authentifizierung, Unterstützung für Warteschlangenplanung, Systemprotokoll, Port Security, GVRP, BPDU Filter, HOL Blocking Prevention, schnelles Beenden, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 33 cm x 4.4 cm
Systemanforderungen	Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Apple MacOS, Novell NetWare, UNIX, Linux

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.