

TP-LINK Omada SG2210XMP-M2 V1.6 - Switch - L2+ - Smart - 8 x 100/1000/2.5G (PoE+)

+ 2 x 10Gb Ethernet SFP+ - Desktop - wandmontierbar - PoE+ (160 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	SG2210XMP-M2
EAN/UPC	4895252504774



Beschreibung

TP-Link Omada SG2210XMP-M2 V1.6 - Switch - L2+ - Smart - 8 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 2 x 10Gb Ethernet SFP+ - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (160 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada SG2210XMP-M2 V1.6 - Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - L2+ - Smart
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 2 x 10Gb Ethernet SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	160 W
Leistung	Switching-Kapazität: 80 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 59.52 Mpps Packet-Puffergröße: 12 Mbit
Kapazität	Prioritäts-Warteschlangen: 8 IPv6-Schnittstellen: 32 IPv4-Schnittstellen: 32 Multicast-Gruppen: 511 IP Multicast-Profile: 256 IP Multicast-Einträge: 16 VLAN-Gruppen: 4000 MAC VLAN Address Entries: 12 Zugriffssteuerungseinträge: 320 IPv6 MAC Port Binding Entries: 512 IP Source Guard-Eingänge: 253 IPv6 Source Guard-Eingänge: 183 MAC-Adressen pro Port: 64
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	Statisches IP Routing, MLD, IGMP

Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, HTTPS, CLI, SSH, SSH-2, DHCP, TCP/IP, UDP, Telnet, SNMP, HTTP, TFTP, MIB, RADIUS, RMON, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Cloud-verwaltet, Reset-Taste, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), CoS, DSCP-Priorisierung, Terminplaner, QoS, SP, WRR, Bandbreitensteuerung, Frequenzgrenze, Storm Control, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unknown Storm Control, DHCP-Server, DHCP-Relais, Link Aggregation, ARP-Unterstützung, Proxy ARP, Loopback-Erkennung, Flusskontrolle, Port-Spiegelung, DLDP-Unterstützung, LLDP-MED, IGMP Snooping, MVR, Multicast-Filterfunktion, Geräteerkennung, Firmware aktualisierbar, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, Netzwerk-Überwachung, VLAN-Unterstützung, GVRP, Voice VLAN, ACL Support, IPMB, AAA, Anschlussisolierung, dynamischer IP-Modus, Schutz vor DoS-Angriffen, ARP-Inspektion, DHCP-Snooping, Guest VLAN, ND Snooping, ND Detection, Cable Diagnostics Function, EEE, SNTP-Unterstützung, Systemprotokoll, ZTP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.6 cm x 13.12 cm x 3.5 cm
Systemanforderungen	Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Apple MacOS, Novell NetWare, UNIX, Linux

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.