

TP-LINK Omada SG3210X-M2 V1 - Switch - L2+ - managed

8 x 2.5GBase-T + 2 x 10Gb Ethernet SFP+ - an Rack montierbar - Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	SG3210X-M2
EAN/UPC	4897098689523



Beschreibung

TP-Link Omada SG3210X-M2 V1 - Switch - L2+ - managed - 8 x 2.5GBase-T + 2 x 10Gb Ethernet SFP+ - an Rack montierbar, Desktop

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada SG3210X-M2 V1 - Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - L2+ - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 2.5GBase-T + 2 x 10Gb Ethernet SFP+
Leistung	Switching-Kapazität: 80 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 59.52 Mpps Packet-Puffergröße: 12 Mbit
Kapazität	Prioritäts-Warteschlangen: 8 IPv6-Schnittstellen: 32 IPv4-Schnittstellen: 32 Statische Routen: 48 Statische ARP-Einträge: 128 Total Link Aggregation Groups: 8 Multicast-Filter: 256 Layer 2 Multicast Filtereinträge pro Profil: 16 VLAN-Gruppen: 4000 MAC VLAN Address Entries: 256 IP MAC Port Binding Entries: 512 IPv4 Source Guard-Eingänge: 100 IPv6 MAC Port Binding Entries: 512 MAC-Adressen pro Port: bis zu 64
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	Statisches IP Routing, STP, RSTP, MSTP, L2PT, PPPoE, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2

Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP, CLI, Telnet, SSH, SNMP, RSTP, OAM, HTTP, HTTPS, MIB, RMON, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3
Leistungsmerkmale	Nichtblockierende Architektur, ZTP, IP-MAC-Einbindung, ACL Support, Port Security, DoS, Storm Control, DHCP-Snooping, 802.1x-Authentifizierung, QoS, IGMP Snooping, SDN, Advanced QoS, TCP/UDP-Proxy, VLAN ID Filtering, Flusskontrolle, IGMP-Drosselung, DLDP-Unterstützung, MLD-Snooping, DHCPv6 Snooping, ohne Lüfter, Unterstützung für Warteschlangenplanung, SP, WRR, Bandbreitensteuerung, fließende Spiegelung, Frequenzgrenze, ARP-Unterstützung, DHCP-Server, DHCP-Relais, Link Aggregation, Static Link Aggregation, BPDU Filter, Loopback-Erkennung, Port-Spiegelung, schnelles Beenden, MVR, GVRP, Voice VLAN, ARP-Inspektion, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, AAA, Anschlussisolierung, Path MTU Discovery, Cable Diagnostics Function, EEE, Systemprotokoll
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP)
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.4 cm x 18 cm x 4.4 cm
Systemanforderungen	Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Apple MacOS, Novell NetWare, UNIX, Linux

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.