

TP-LINK JetStream TL-SG3428X-M2 V1.6 - Switch

L2+ - managed - 24 x 10/100/1000/2.5G + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SG3428X-M2
EAN/UPC	4897098689745



Beschreibung

TP-Link JetStream TL-SG3428X-M2 V1.6 - Switch - L2+ - managed - 24 x 10/100/1000/2.5G + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link JetStream TL-SG3428X-M2 V1.6 - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L2+ - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000/2.5G + 4 x 10 Gigabit SFP+
Leistung	Switching-Kapazität: 200 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 148,80 Mpps
Kapazität	IP-Schnittstellen: 32 Gepackte Puffergröße: 16 MB Statische Routen: 48 IGMP-Gruppen: 511 Prioritäts-Warteschlangen: 8 Maximale Aggregierungsgruppen: 8 Layer 2 Multicast Filterprofile: 256 VLAN-Gruppen: 4000 IP Source Guard-Eingänge: 100 MAC-Adressen pro Port: bis zu 64 Statische ARP-Einträge: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLD, MLDv2, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP, HTTP, HTTPS, Telnet, RMON 2, MIB, RMON 1, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, ICMP, SNMP
Leistungsmerkmale	ZTP, 802.1x-Authentifizierung, ACL Support, DHCP-Snooping, IPMB, Port Security, Storm Control, IGMP Snooping, QoS, 1 Ventilator, CoS, DSCP-Priorisierung,

	Bandbreitensteuerung, Link Aggregation, Unterstützung für Warteschlangenplanung, SP, WRR, MSTP Support, RSTP-Unterstützung, STP Support, Flusskontrolle, Loopback-Erkennung, HOL Blocking Prevention, MVR, Voice VLAN, AAA, MIB, MIB II, LLDP-Support, LLDP-MED, Cable Diagnostics Function, Dual-Bild Unterstützung, Systemprotokoll, SNTP-Unterstützung, Store-and-Forward, BOOTP-Unterstützung, ARP-Inspektion, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Firmware aktualisierbar, DHCP-Server, MLD-Snooping, DHCP-Relais, Anschlussisolierung, IP-Quellwächter, VLAN-Gruppe, Guest VLAN, EEE, BPDU Filter, MAB
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 18 cm x 4.4 cm
Systemanforderungen	Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/10, Microsoft Windows 11, Apple MacOS, Novell NetWare, UNIX, Linux

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.