

TP-LINK JetStream TL-SG2218 - V1 - Switch - Smart

16 x 10/100/1000 + 2 x SFP - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SG2218
EAN/UPC	6935364006419



Beschreibung

TP-Link JetStream TL-SG2218 - V1 - Switch - Smart - 16 x 10/100/1000 + 2 x SFP - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link JetStream TL-SG2218 - V1 - Switch - 16 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 + 2 x SFP
Leistung	Switching-Kapazität: 36 Gbps Weiterleitungsrate: 26,78 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, DHCP, IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, Bandbreitensteuerung, DLDp-Unterstützung, NDP, CoS, SP, GVRP, Storm Control, BPDU, Link Aggregation, AAA, Voice VLAN, IPMB, ZTP, WRR, Loopback-Erkennung, 4,1 Mbit Paketpuffer, MLD, DSCP-Priorisierung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 18 cm x 4.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.