

TP-LINK JetStream TL-SG2218P V1.60 - Switch - Smart - 16 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x SFP - an Rack montierbar - PoE+ (150 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SG2218P
EAN/UPC	4897098689509



Beschreibung

TP-Link JetStream TL-SG2218P V1.60 - Switch - Smart - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP - an Rack montierbar - PoE+ (150 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link JetStream TL-SG2218P V1.60 - Switch - 18 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 18 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	150 W
Leistung	Switching-Kapazität: 36 Gbps Paket Weiterleitungsrate: 26,78 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 4,1 Mbit Prioritäts-Warteschlangen: 8 IP-Schnittstellen: 16 Statische Routen: 32 VLAN-Gruppen: bis zu 4.000 ACL-Einträge: 230
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	Statisches IP Routing, IGMP, MLD, STP, RSTP, MSTP
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS, DHCP, IPv4, IPv6, CLI, ICMP, Telnet, TFTP, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, Syslog, SSH, SSH-2
Leistungsmerkmale	ZTP, IPMB, ACL Support, Port Security, DoS protection, DHCP-Snooping, MLD-Snooping, IGMP Snooping, Storm Control, QoS, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), 1 Ventilator, CoS, DSCP-Priorisierung, Bandbreitensteuerung, Frequenzgrenze, SP, WRR, ARP-Unterstützung, Link Aggregation, DLDP-Unterstützung, Flusskontrolle, Loopback-Erkennung, MSTP Support, Port-

	Spiegelung, RSTP-Unterstützung, STP Support, STP BPDU Filtering, STP BPDU Portschutz, LLDP-MED, VLAN-Unterstützung, Voice VLAN, AAA, MIB II, MIB, SNTP-Unterstützung, EEE, Cable Diagnostics Function
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 18 cm x 4.4 cm
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Novell NetWare, UNIX

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.