

TP-LINK Omada SG2452LP V1.8 - Switch - Smart - 32 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 16 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit Ethernet SFP - an Rack montierbar - PoE+ (230 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	SG2452LP
EAN/UPC	8885020620818



Beschreibung

TP-Link Omada SG2452LP V1.8 - Switch - Smart - 32 x 10/100/1000 (PoE+) + 16 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit Ethernet SFP - an Rack montierbar - PoE+ (230 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada SG2452LP V1.8 - Switch - 52 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 52 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	32 x 10/100/1000 (PoE+) + 16 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit Ethernet SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	230 W
Leistung	Switching-Kapazität: 104 Gbps Paket Weiterleitungsrate: 77.37 Mpps Packet-Puffergröße: 12 Mbit
Kapazität	Prioritäts-Warteschlangen: 8 IPv6-Schnittstellen: 32 IPv4-Schnittstellen: 32 Statische Routen: 32 Multicast-Gruppen: 511 Multicast-Filter: 256 Layer 2 Multicast Filtereinträge pro Profil: 16 Port Security-Eingänge: 64 VLAN-Gruppen: 4000 MAC VLAN Address Entries: 12 IPv4 Source Guard-Eingänge: 253 IPv6 Source Guard-Eingänge: 183 IPv6 MAC Port Binding Entries: 512
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	Statisches IP Routing, STP, MLD, RSTP, MSTP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLDv2

Remoteverwaltungsprotokoll	CLI, SNMP, RMON, DHCP, HTTP, HTTPS, ICMP, TCP/IP, UDP, Telnet, SSH, TFTP, MIB, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, BOOTP, RSTP
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, VLAN-Unterstützung, ACL Support, QoS, IGMP Snooping, Metallgehäuse, Reset-Taste, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), CoS, DSCP-Priorisierung, SP, WRR, Bandbreitensteuerung, Frequenzgrenze, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Unknown Storm Control, DHCP-Server, DHCP-Relais, Proxy ARP, Link Aggregation, Loopback-Erkennung, Flusskontrolle, Port-Spiegelung, DLDAP-Unterstützung, LLDP-MED, MVR, Multicast-Filterfunktion, automatische Gerätewiederherstellung, Firmware aktualisierbar, Netzwerk-Überwachung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, VLAN Tagging, GVRP, Voice VLAN, AAA, IPMB, 802.1x-Authentifizierung, MAB, Guest VLAN, DHCP-Snooping, DHCPv6 Snooping, ARP-Inspektion, ND Detection, DoS-Schutz, dynamischer IP-Modus, Port Security, Client-Isolierung, Path MTU Discovery, Bridge-Modus, ZTP, SNMP-Trap, Cable Diagnostics Function, EEE, SNTP-Unterstützung, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 33 cm x 4.4 cm
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple MacOS, Novell NetWare, UNIX, Linux

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.