

TP-LINK JetStream TL-SG3428 V2.26 - Switch - managed

24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SG3428
EAN/UPC	6935364010713



Beschreibung

TP-Link JetStream TL-SG3428 V2.26 - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link JetStream TL-SG3428 V2.26 - Switch - 28 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 28 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Leistung	Switching-Kapazität: 56 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 41,66 Mpps Packet-Puffergröße: 12 Mbit
Kapazität	Prioritäts-Warteschlangen: 8 Maximale Aggregierungsgruppen: 8 Ports per aggregation group: 8 VLAN-Gruppen: 4000 ARP-Einträge: 512
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	16KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll	RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, ICMP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, STP Support, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, DHCP-Server, MLD-Snooping, Bandbreitensteuerung, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, MVR, GVRP, NDP, Verhindern von Schleifenbildung, Anschlussisolierung, CoS, SP, Systemprotokoll, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, BPDU, Link Aggregation, Dual-Bild Unterstützung, schnelles Beenden, MAC Adressenauthentifizierung, AAA, Static Link Aggregation, Voice VLAN, LLDP-MED, VLAN-Gruppe, Proxy ARP, ZTP, DoS protection, EEE, BPDU Filter, WRR, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, RSTP, Unterstützung für Warteschlangenplanung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, MLD, DSCP-Priorisierung, BPDU-Schutz, statisches Routing

Produktzertifizierungen	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP)
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 18 cm x 4.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.