

TP-LINK JetStream TL-SG3428MP - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 4 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - PoE+ (384 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SG3428MP
EAN/UPC	6935364010737



Beschreibung

TP-Link JetStream TL-SG3428MP - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - PoE+ (384 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link JetStream TL-SG3428MP - Switch - 28 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 28 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	384 W
Leistung	Switching-Kapazität: 56 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 41,66 Mpps
Kapazität	Prioritäts-Warteschlangen: 8 VLAN-Gruppen: 4000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, OAM, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, VPN-Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, sFlow, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, MLD-Snooping, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, DLDp-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, Port Security, MVR, NDP, Anschlussisolierung, CoS, SP, GVRP, 802.1x-Authentifizierung, Cloud-verwaltet, DSCP-Unterstützung, 2 Lüfter, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, BPDU, Dual-Bild Unterstützung, SDN, AAA, LLDP-MED, VLAN-Gruppe, Gästezugang, ZTP, EEE, BPDU

Filter, WRR, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, Advanced QoS, MAB, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

44 cm x 33 cm x 4.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.