

TP-LINK JetStream TL-SX3016F V1 - Switch - L2+

managed - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SX3016F
EAN/UPC	6935364006433



Beschreibung

TP-Link JetStream TL-SX3016F V1 - Switch - L2+ - managed - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link JetStream TL-SX3016F V1 - Switch - 16 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - L2+ - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Leistung	Switching-Kapazität: 320 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 238,08 Mpps Packet-Puffergröße: 24 Mbit
Kapazität	IP-Schnittstellen: 16 IPv4-Routen (statisch): 48 IPv6-Routen (statisch): 48
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI
Leistungsmerkmale	Netzwerk-Überwachung, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Store-and-Forward, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, sFlow, ACL Support, DHCP-Server, MLD-Snooping, Bandbreitensteuerung, DLDP-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, portbasierte Zugriffssteuerung, MVR, Anschlussisolierung, statisches Routing, SP, SNMP-Unterstützung, Systemprotokoll, Link Aggregation, Dual-Bild Unterstützung, schnelles Beenden, AAA, Static Link Aggregation, 1 Ventilator, Voice VLAN, Private VLAN, VLAN-Gruppe, ZTP, DoS protection, MAC based VLAN, MAB, DHCP-Filterung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, IGMP-Unterstützung, Geräteerkennung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah
Stromversorgung	(50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe) 44 cm x 22 cm x 4.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.