

TP-LINK Omada ES205GP V1 - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 1 x 10/100/1000 - Desktop - wandmontierbar - PoE+ (65 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ES205GP
EAN/UPC	8885020620931



Beschreibung

TP-Link Omada ES205GP V1 - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (65 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada ES205GP V1 - Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	65 W
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 7.4 Mpps Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Kapazität	Prioritäts-Warteschlangen: 8 VLAN-Gruppen: 32 VLAN-Unterstützung: 4000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP
Leistungsmerkmale	Cloud-verwaltet, PoE+ mit großer Reichweite bis zu 250 m, QoS, PoE Auto Recovery, Anschlussisolierung, Verhindern von Schleifenbildung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, ohne Lüfter, Metallgehäuse, Traffic-Priorisierung, SDN, Reset-Taste, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Firmware aktualisierbar, automatische Gerätesuche, Cable Diagnostics Function, DHCP-Client, ZTP, Store-and-Forward, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Based Priority, DSCP based QoS, Terminplaner, WRR, Bandbreitensteuerung, Frequenzgrenze, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unknown Storm Control, Unicast Storm Control, Static Link Aggregation, Loopback-Erkennung, Flusskontrolle, Port-Spiegelung, schnelles Beenden, VLAN Tagging

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 9.8 cm x 2.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.