

TP-LINK Omada ES208G V1 - Switch - managed - 8 x 10/100/1000Base-T

Desktop - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ES208G
EAN/UPC	1210002600668



Beschreibung

TP-Link Omada ES208G V1 - Switch - managed - 8 x 10/100/1000Base-T - Desktop, wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada ES208G V1 - Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000Base-T
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 11,9 Mpps Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Kapazität	Prioritäts-Warteschlangen: 8 VLAN-Gruppen: 32 VLAN-Unterstützung: 4000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, Cloud-verwaltet, VLAN-Unterstützung, Anschlussisolierung, Cable Diagnostics Function, QoS, Verhindern von Schleifenbildung, IGMP Snooping, ohne Lüfter, Metallgehäuse, Traffic-Priorisierung, ZTP, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), 6 kV Überspannungsschutz, DSCP based QoS, Terminplaner, WRR, Bandbreitensteuerung, Frequenzgrenze, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unknown Storm Control, Unicast Storm Control, Static Link Aggregation, Loopback-Erkennung, Flusskontrolle, Port-Spiegelung, schnelles Beenden, VLAN Tagging, Store-and-Forward, DHCP-Client, automatische Gerätesuche, Firmware aktualisierbar, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 4KV ESD Protector (Kontaktentladung)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Stromversorgung	DC 5 V 0.6 A

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

15.8 cm x 10.07 cm x 2.54 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.