

TP-LINK Omada ES224G V1.6 - Switch - managed

24 x 10/100/1000Base-T - an Rack montierbar - Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ES224G
EAN/UPC	1210002600705



Beschreibung

TP-Link Omada ES224G V1.6 - Switch - managed - 24 x 10/100/1000Base-T - an Rack montierbar, Desktop

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada ES224G V1.6 - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000Base-T
Leistung	Switching-Kapazität: 48 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 35,7 Mpps Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Kapazität	Prioritäts-Warteschlangen: 8 VLAN-Gruppen: 32 VLAN-Unterstützung: 4000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, Cloud-verwaltet, VLAN-Unterstützung, Anschlussisolierung, Cable Diagnostics Function, QoS, Verhindern von Schleifenbildung, IGMP Snooping, ohne Lüfter, Metallgehäuse, Traffic-Priorisierung, ZTP, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), 6 kV Überspannungsschutz, DSCP based QoS, Terminplaner, WRR, Bandbreitensteuerung, Frequenzgrenze, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unknown Storm Control, Unicast Storm Control, Static Link Aggregation, Loopback-Erkennung, Flusskontrolle, Port-Spiegelung, schnelles Beenden, VLAN Tagging, Store-and-Forward, DHCP-Client, automatische Gerätewiederherstellung, Firmware aktualisierbar, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 4KV ESD Protector (Kontaktentladung)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.6 A

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 29.4 cm x 14 cm x 4.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.