

TP-LINK Omada SG6428X V1 - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 GB Ethernet SFP+ (Uplink / Stacking)

Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	SG6428X
EAN/UPC	4895252501476



Beschreibung

TP-Link Omada SG6428X V1 - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 GB Ethernet SFP+ (Uplink / Stacking) - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada SG6428X V1 - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusotyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 4 x 10 GB Ethernet SFP+ (Uplink / Stacking)
Leistung	Switching-Kapazität: 128 Gbps Weiterleitung Bandbreite: 64 Gbps Paket Weiterleitungsrate: 95.2 Mpps Packet-Puffergröße: 3MB Mehrfachbandbreite: 120 Gbit/s
Kapazität	Prioritäts-Warteschlangen: 8 IPv6-Schnittstellen: 256 IPv4-Schnittstellen: 256 IPv4-Routen (statisch): 1024 IPv6-Routen (statisch): 512 Statische ARP-Einträge: 512 VLAN-Gruppen: 4000 MAC VLAN Address Entries: 200 IP MAC Port Binding Entries: 1024 MAC-Adressen pro Port: bis zu 64 IGMP-Gruppen: 2048
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	Statisches IP Routing, L2PT, IGMP, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP, CLI, Telnet, SSH-2, SNMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, OAM, HTTP, HTTPS, RMON, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, TACACS+

Leistungsmerkmale	HoL Blocking Prevention, IP-MAC-Einbindung, ACL Support, Port Security, DoS, Storm Control, DHCP-Snooping, 802.1x-Authentifizierung, QoS, IGMP Snooping, SDN, TCP/UDP-Proxy, VLAN ID Filtering, Flusskontrolle, IGMP-Drosselung, DLDP-Unterstützung, MLD-Snooping, DHCPv6 Snooping, Unterstützung für Warteschlangenplanung, SP, WRR, Bandbreitensteuerung, Frequenzgrenze, ARP-Unterstützung, DHCP-Server, DHCP-Relais, Link Aggregation, Static Link Aggregation, BPDU Filter, Loopback-Erkennung, Port-Spiegelung, schnelles Beenden, MVR, GVRP, Voice VLAN, ARP-Inspektion, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, AAA, Anschlussisolierung, Cable Diagnostics Function, EEE, Systemprotokoll, Store-and-Forward, 15KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 8KV ESD Protector (Kontaktentladung)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP)
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 38 cm x 4.4 cm
Systemanforderungen	Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Apple MacOS, Novell NetWare, UNIX, Linux

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.