

TP-LINK SX6632YF, Managed, L2+/L3, Rack-Einbau

managed - 26 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 6 x 10 Gigabit / 25 Gigabit SFP28 - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	SX6632YF
EAN/UPC	4895252501315



Beschreibung

TP-Link SX6632YF. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2+/L3. Konsolen-Port: RJ-45. MAC-Adressentabelle: 128000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 820 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah. Rack-Einbau

Hauptmerkmale

	Allgemein
Switch-Typ	Managed
Switch-Ebene	L2+/L3
Konsolen-Port	RJ-45
MAC-Adressentabelle	128000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität	820 Gbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah
Rack-Einbau	Ja

Ausführliche Details

	Design
Rack-Einbau	Ja
Stapelbar	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Anzahl Lüfter	4 Lüfter
	Management-Funktionen
Switch-Typ	Managed
Switch-Ebene	L2+/L3
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Web-basiertes Management	Ja
Cloud-verwaltet	Ja

ARP-Inspektion	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Nein
Menge SFP-Modul-Steckplätze	6
Menge Modul-Steckplätze SFP+	26
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse	2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse	1
Anzahl der Management-Ports	1 Stück(e)
Konsolen-Port	RJ-45
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Nein
Datenübertragung	
MAC-Adressentabelle	128000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität	820 Gbit/s
Transferrate	610,1 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung	Ja
Jumbo-Frames	9000
Datenpaket-Pufferspeicher	8 MB
Protokolle	
Management-Protokolle	SNMPv1/v2c/v3
Netzwerk	
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah
10G-Unterstützung	Ja
Port-Spiegelung	Ja
IP-Routing	Ja
VLAN-Unterstützung	Ja
Virtuelle LAN-Funktionen	MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
Energie	
Energiequelle	AC
Unterstützung für redundantes Netzteil	Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	2
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Multicast-Funktionen	
Multicast Unterstützung	Ja

	Sicherheit
DHCP-Funktionen	DHCP Option 82
Zugriffskontrollliste	Ja
IGMP-Snooping	Ja
MAC Adressen Filtern	Ja
Statische Anschlusssicherheit	Ja
SSH-/SSL-Unterstützung	Ja
	Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel	Leistung
Schnellstartübersicht	Ja
Rackmontageset	Ja
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
	Gewicht und Abmessungen
Breite	440 mm
Tiefe	380 mm
Höhe	44 mm
	Leistungen
Mindestsystemvoraussetzungen	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ / Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® /Linux.