TP-LINK Omada ES206X-M2 V1 - Switch - managed

5 x 10/100/1000/2.5G + 1 x 10 Gigabit SFP+ - Desktop - wandmontierbar



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ES206X-M2
EAN/UPC	1210002600729

Beschreibung

TP-Link Omada ES206X-M2 V1 - Switch - managed - 5 x 10/100/1000/2.5G + 1 x 10 Gigabit SFP+ - Desktop, wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada ES206X-M2 V1 - Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000/2.5G + 1 x 10 Gigabit SFP+
Leistung	Switching-Kapazität: 45 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 33.48 Mpps
Kapazität	Prioritäts-Warteschlangen: 8 VLAN-Gruppen: 32 VLAN-Unterstützung: 4000 Paketpuffer-Speicher: 640 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, ohne Lüfter, Metallgehäuse, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Verhindern von Schleifenbildung, VLAN-Unterstützung, Anschlussisolierung, QoS, IGMP Snooping, Store-and-Forward, 2 kV Überspannungsschutz, 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 6 kV Überspannungsschutz, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Cloud-verwaltet, automatische Gerätesuche, Firmware aktualisierbar, Flusskontrolle, Link Aggregation, Loopback-Erkennung, One-to-Many, One-to-One, Port-Spiegelung, schnelles Beenden, WRR, Bandbreitensteuerung, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unknown Storm Control, Unicast Storm Control, Cable Diagnostics Function
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)
Stromversorgung	DC 12 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.8 cm x 10.07 cm x 2.54 cm
Gewicht	520 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.