TP-LINK Omada ES210X-M2 V1 - Switch - L2+ - managed - 8 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)

Desktop - wandmontierbar



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ES210X-M2
EAN/UPC	1210002600743

Beschreibung

TP-Link Omada ES210X-M2 V1 - Switch - L2+ - managed - 8 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) - Desktop, wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada ES210X-M2 V1 - Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - L2+ - managed
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 80 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 59.52 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 640 VLAN-Gruppen: 32 VLAN-Unterstützung: 4000 Prioritäts-Warteschlangen: 8
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP
Leistungsmerkmale	Cloud-verwaltet, ohne Lüfter, IGMP Snooping, Verhindern von Schleifenbildung, VLAN-Unterstützung, Metallgehäuse, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), 2KV Überspannungsschutz (Differentialmodus), 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 6KV Überspannungsschutz (Gleichstrommodus), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Kabeltest, Anschlussisolierung, QoS, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), ZTP, Store-and-Forward, automatische Gerätesuche, Flusskontrolle, Link Aggregation, Static Link Aggregation, Many-to-One-Port-Spiegelung, One-to-One, Port-Spiegelung, schnelles Beenden, gekennzeichnetes VLAN, WRR, Bandbreitensteuerung, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Unknown Storm Control, Cable Diagnostics Function
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.9 cm x 12.6 cm x 2.6 cm
Gewicht	710 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.