TP-LINK Omada ES210XPP-M2 V1 - Switch - managed - 8 x 2.5GBase-T (PoE ++)

+ 1 x 10 Gigabit SFP+ + 1 x 10Gb Ethernet - Desktop - wandmontierbar - PoE++ (200 W)



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ES210XPP-M2
EAN/UPC	1210002620390

Beschreibung

TP-Link Omada ES210XPP-M2 V1 - Switch - managed - 8 x 2.5GBase-T (PoE ++) + 1 x 10 Gigabit SFP+ + 1 x 10Gb Ethernet - Desktop, wandmontierbar - PoE++ (200 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada ES210XPP-M2 V1 - Switch - 10 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - managed
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 2.5GBase-T (PoE ++) + 1 x 10 Gigabit SFP+ + 1 x 10Gb Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	200 W
Leistung	Switching-Kapazität: 80 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 59.52 Mpps Packet-Puffergröße: 5 Mbit
Kapazität	VLAN-Gruppen: 32 VLAN-Unterstützung: 4000 Prioritäts-Warteschlangen: 8
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Reset-Taste, Verhindern von Schleifenbildung, VLAN-Unterstützung, Anschlussisolierung, QoS, IGMP Snooping, Metallgehäuse, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), schnelles PoE, permanentes PoE, Store-and-Forward, 4KV Überspannungsschutz (Gleichstrommodus), 4 KV Blitzschutz (Differenzialmodus), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 6KV Überspannungsschutz (Gleichstrommodus), Link Aggregation, Loopback-Erkennung, Port-Spiegelung, SDN, schnelles Beenden, gekennzeichnetes VLAN, WRR, Bandbreitensteuerung, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unknown Storm Control, Unicast Storm Control, DHCP-Client, Cable Diagnostics Function, Cloud-verwaltet

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.6 cm x 13.12 cm x 3.5 cm
Gewicht	510 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.