TP-LINK Omada ES220GMP V1.6 - Switch - managed - 16 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - PoE+ (250 W)



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ES220GMP
EAN/UPC	8885020625943

Beschreibung

TP-Link Omada ES220GMP V1.6 - Switch - managed - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - PoE+ (250 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada ES220GMP V1.6 - Switch - 20 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 20 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	250 W
Leistung	Switching-Kapazität: 40 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 29,76 Mpps Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Kapazität	Prioritäts-Warteschlangen: 8 VLAN-Gruppen: 32 VLAN-Unterstützung: 4000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP
Leistungsmerkmale	Cloud-verwaltet, PoE+ mit großer Reichweite bis zu 250 m, QoS, PoE Auto Recovery, Anschlussisolierung, Verhindern von Schleifenbildung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Metallgehäuse, Traffic-Priorisierung, SDN, Reset-Taste, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Firmware aktualisierbar, automatische Gerätewiederherstellung, Cable Diagnostics Function, DHCP-Client, ZTP, Store-and-Forward, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Based Priority, DSCP based QoS, Terminplaner, WRR, Bandbreitensteuerung, Frequenzgrenze, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unknown Storm Control, Unicast

	Storm Control, Static Link Aggregation, Loopback-Erkennung, Flusskontrolle, Port-Spiegelung, schnelles Beenden, VLAN Tagging, 6 kV Überspannungsschutz, 2 Lüfter, schnelles PoE, permanentes PoE
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 4 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 18 cm x 4.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.