TP-LINK TL-SF1024D - Switch - 24 x 10/100 - Desktop

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SF1024D
EAN/UPC	6935364021498

Beschreibung

Der Fast-Ethernet-Switch TL-SF1024D bietet Ihnen ein leistungsfähiges, kostengünstiges, einfach zu handhabendes, nahtloses und standardmäßiges Upgrade für die Aufrüstung Ihres alten Netzes um weitere Anschlüsse. Alle 24 Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX; machen Sie sich keine Sorgen über den Kabeltyp, einfach anschließen und los geht's. Darüber hinaus kann der TL-SF1024D mit seiner innovativen, energieeffizienten Technik einen großen Teil des Stromverbrauchs einsparen, was ihn zu einer umweltfreundlichen Lösung für Ihr Geschäftsnetz macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-SF1024D - Switch - 24 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse
Ports	24 x 10/100
Leistung	Switching-Kapazität: 4,8 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.4 cm x 18 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Ports	24 x 10/100
Leistung	Switching-Kapazität: 4,8 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8.000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität

	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 100Base-TX RJ-45
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC
	Maße und Gewicht
Breite	29.4 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	4.4 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.